

# Flex Zink

gültig ab / valid  
from  
15.04.2026

	Einheit measure	Flex 6	Flex 10	Flex 12	Flex 14
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	1612*	2532*	2992*	3452*
Minimale Deckenöffnung minimal opening size	mm	2000 x 860			
Auftrittstiefe tread depth	mm	210			
Steigung rise	mm	180-230			
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	710			
Geländerhöhe railing height	mm	1050			
Stufenhöhe Tread height	mm	35			
Materialstärke Stufe material thickness step	mm	2			
Geländerstäbe balusters	mm	30 x 30			
Handlauf handrail	mm	35 x 35			
*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite *Assembling options and exact heights see next page					



Anzahl der Stufen Number of steps	6, 10, 12 oder 14 6, 10, 12 or 14
Treppenwangen stringers	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Geländerstäbe balusters	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Handlauf handrail	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Stufen steps	Stahl genoppt, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel studded, galvanised and black powder coated

## Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

<b>Version</b>	<b>Stufenanzahl number of steps</b>	<b>Höhe in mm height in mm</b>	<b>Ausladung in mm landing in mm</b>
<b>Flex 6</b>	4	915 – 1150	1090 – 912
	5	1095 – 1380	1330 – 1090
	<b>6</b>	1275 – 1612	1560 – 1270
<b>Flex 10</b>	8	1635 – 2072	2020 – 1630
	9	1815 – 2302	2250 – 1809
	<b>10</b>	1995 – 2532	2477 – 1990
<b>Flex 12</b>	<b>12</b>	2355 – 2992	2937 – 2350
<b>Flex 14</b>	13	2532 – 3222	3170 – 2530
	<b>14</b>	2715 – 3452	3400 – 2710