

# Azalea

gültig ab / valid from

22.07.2025

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holzart</b><br>kind of timber                  | Fichte<br>spruce                                                                      |
| <b>Modifikation</b><br>modification               | thermisch behandelt bei 190°<br>thermally treated at 190°C                            |
| <b>Oberfläche</b><br>surface                      | gebürstet oder gehackt<br>brushed or hacked                                           |
| <b>Oberflächenbehandlung</b><br>surface treatment | -                                                                                     |
| <b>Stärke</b><br>thickness                        | 19 mm                                                                                 |
| <b>Breite</b><br>width                            | 185 mm                                                                                |
| <b>Länge</b><br>length                            | 1,18 oder 1,9 m<br>1,18 or 1,9 m                                                      |
| <b>Hobelung</b><br>planing                        | Endlosprofil – 4 seitig Nut Feder<br>endless profile – 4-sided tongue and groove      |
| <b>Profil</b><br>profile                          | C 01 (keine Entlastungsschnitte)<br>C 01 (no relief cuts)                             |
| <b>Qualität</b><br>quality                        | A/B                                                                                   |
| <b>Zertifikate</b><br>certificates                | PEFC                                                                                  |
| <b>Feuchtigkeit</b><br>moisture content           | kd 7% +/- 2                                                                           |
| <b>Resistenzklasse</b><br>resistance class        | -                                                                                     |
| <b>Gewicht</b><br>density                         | 420 kg/m <sup>3</sup>                                                                 |
| <b>Verwendung</b><br>use/application              | Innen / Wellnessbereich<br>interior / wellness area                                   |
| <b>Gutachten</b><br>test report                   | Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1<br>Formaldehyde value according to ÖNORM M 6219-1 |

