Flex Zink

gültig ab / valid from
15.04.2026

	Einheit measure	Flex 6	Flex 10	Flex 12	Flex 14
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	1612*	2532*	2992*	3452*
Minimale Deckenöffnung minimal opening size	mm	2000 x 860			
Auftrittstiefe tread depth	mm	205			
Steigung rise	mm	180-230			
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	710			
Geländerhöhe railing height	mm	1050			
Stufenhöhe Tread height	mm	35			
Materialstärke Stufe material thickness step	mm	2			
Geländerstäbe balusters	mm	30 x 30			
Handlauf handrail	mm	35 x 35			

*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite
*Assembling options and exact heights see next page



Anzahl der Stufen Number of steps	6, 10, 12 oder 14 6, 10, 12 or 14
Treppenwangen stringers	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Geländerstäbe balusters	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Handlauf handrail	Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel galvanised and black powder coated
Stufen steps	Stahl genoppt, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet steel studded, galvanised and black powder coated

Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

Version	Stufenanzahl number of steps	Höhe in mm height in mm	Ausladung in mm landing in mm
Flex 6	4 5 **6**	915 – 1150 1095 – 1380 1275 – 1612	1090 – 912 1330 – 1090 1560 – 1270
Flex 10	8 9 **10**	1635 – 2072 1815 – 2302 1995 – 2532	2020 – 1630 2250 – 1809 2477 – 1990
Flex 12	**12**	2355 – 2992	2937 – 2350
Flex 14	13 **14**	2532 – 3222 2715 – 3452	3170 – 2530 3400 – 2710